

EMT DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI / STANDART TİP

ÜRÜN TİPİ

EMT TİPİ DIŞSIZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / BÜKÜLEBİLİR TİP

ÜRÜN KODU

EMT-101.HP

ÜRETİCİ FİRMA

PRO-STAR

MALZEME

GALVANİZLİ ÇELİK

KAPLAMA

SICAK DALDIRMA GALVANİZ



FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

- * ANSI C80.3, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- * Çapaksız elektrik tesisat borularıdır.
- * Standart imalat uzunlukları 3.05 m'tir.
- * Sıcak daldırma galvaniz kaplama ve bükülebilir özelliklidir.
- * Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.

SERTİFİKALAR



MSM Kod	Üretici Kodu	Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (m/kg)	Bağ. Boy Adedi
EMT-101.HP	EMT-050H	1/2"	15,79 x 17,93	1,07	0,44	10
EMT-102.HP	EMT-075H	3/4"	20,92 x 23,42	1,24	0,68	10
EMT-103.HP	EMT-100H	1"	26,64 x 29,54	1,45	1,00	10
EMT-104.HP	EMT-125H	1 1/4"	35,05 x 38,35	1,65	1,49	5
EMT-105.HP	EMT-150H	1 1/2"	40,90 x 44,20	1,65	1,73	5
EMT-106.HP	EMT-200H	2"	52,50 x 55,80	1,65	2,20	3
EMT-107.HP	EMT-250H	2 1/2"	69,37 x 73,03	1,83	3,07	3
EMT-108.HP	EMT-300H	3"	85,24 x 88,90	1,83	3,87	2
EMT-109.HP	EMT-400H	4"	110,10 x 114,30	2,11	5,81	2

Kullanım Alanları

Özellikle sosyal tesislerde, iş merkezlerinde, atölyelerde ve gökdelenlerde dahili ortamlarda kullanılabilir.

Özel bükme aparatıyla, istenilen derecelerde dönüşler yapılabilir.