

RSC TİP DİŞLİ PVC KAPLI GALVANİZLİ ÇELİK BORULAR (AĞIR HİZMET TİPİ)

ÜRÜN TİPİ

RSC DİŞLİ PVC KAPLI GALVANİZLİ ÇELİK BORU

ÜRÜN KODU

PC-RSC-401

ÜRETİCİ FİRMA

I.T.C.C.

MALZEME

GALVANİZLİ ÇELİK

KAPLAMA

RAL 7016 PVC



FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:

- * UL 6, ANSI C80.1, NEMA, GOST-R, EAC ve CE sertifikalıdır.
- * Çapaksız elektrik tesisat borularıdır.
- * Boru ucundaki dişlere, korozyona dirençli kaplama yapılmıştır.
- * Belirtilen fiziksel bilgiler $\pm\%5$ tolerans dahilindedir.
- * Standart uzunlukları 3.05 mt olup, bir ucu manşonludur.

SERTİFİKALAR



MSM Kod	Üretici Kodu	Ölçü	Nominal Çap (İç x Dış - mm)	PVC Kaplı Nominal Et Kalınlığı (mm)	Ağırlık (boy/kg)	Bağ. Boy Adedi
PC-RSC-401	CTD-R075	3/4"	21,20 x 28,70	3,73	4,76	10
PC-RSC-402	CTD-R100	1"	27,00 x 35,40	4,21	6,94	8
PC-RSC-403	CTD-R125	1 1/4"	35,40 x 44,10	4,39	9,12	5
PC-RSC-404	CTD-R150	1 1/2"	41,20 x 50,20	4,52	11,29	3
PC-RSC-405	CTD-R200	2"	52,90 x 62,30	4,72	15,06	3
PC-RSC-406	CTD-R250	2 1/2"	63,20 x 75,00	5,91	23,90	3
PC-RSC-407	CTD-R300	3"	78,50 x 90,90	6,22	30,96	2
PC-RSC-408	CTD-R400	4"	102,90 x 116,30	6,73	44,10	1
PC-RSC-409	CTD-R500	5"	128,90 x 143,30	7,23	59,59	1
PC-RSC-410	CTD-R600	6"	154,80 x 170,30	7,78	79,17	1

Kullanım Alanları

Özellikle deniz kenarlarındaki ağır sanayi tesislerinde, rafinerilerde, enerji santrallerinde, exproof tesisat öngörülen tesislerde ve yüksek korozyonlu ortamlarda kullanılır.